



Motori asincroni trifase serie T
T Series three-phase induction motors
Moteurs asynchrones triphasés série T
Drehstrom-Asynchronmotoren Serie T

2 POLI 3000 rpm - Volt 230/400/50 Hz

TIPO TYPE	Potenza Power		rpm	In 400 Volt A	Rend. % η	Cos φ	Ia In	Ca Cn	Cmax Cn	Cn Nm	J Kgm ²	Peso Weight Kg	Servoventilazione Blower 230V/50Hz	
	kW	hp											Potenza Power Watt	Aria Air m ³ /min
	T50A•	0,06											0,08	2700
T50B•	0,09	0,12	2700	0,36	52	0,68	2,8	2,5	2,7	0,23	0,00010	2,4	-	-
T56A	0,09	0,12	2740	0,40	58	0,70	3,2	2,7	2,8	0,26	0,00012	2,6	15	0,7
T56B	0,135	0,18	2750	0,50	60	0,72	3,5	2,8	2,9	0,40	0,00015	3,2	15	0,7
T63A	0,18	0,25	2760	0,60	65	0,79	3,7	2,6	2,7	0,60	0,00025	3,7	17	2,6
T63B	0,25	0,35	2790	0,80	69	0,80	3,9	2,9	3	0,78	0,00030	4,3	17	2,6
T63C•	0,37	0,5	2790	1	72	0,78	4,3	3	3,1	1,2	0,00035	5,6	17	2,6
T71A	0,37	0,5	2790	1,1	71	0,81	4,5	2,6	2,7	1,22	0,00038	5,8	17	2,6
T71B	0,55	0,75	2800	1,6	73	0,82	4,5	2,9	3	1,75	0,00046	6,2	17	2,6
T71C•	0,75	1	2800	1,9	72	0,83	4,6	3	3,1	2,1	0,00057	7,4	17	2,6
T80A	0,75	1	2820	2	76	0,84	4,8	2,3	2,6	2,4	0,00080	8,5	38	5,4
T80B	1,1	1,5	2830	2,6	78	0,86	5,2	2,6	2,7	3,6	0,00097	9,8	38	5,4
T80C•	1,5	2	2830	3	77	0,86	5,6	2,8	3	4,7	0,00120	10,5	38	5,4
T80D•	1,8	2,5	2770	4,2	75	0,85	5,6	2,7	3	6,3	0,00130	11,5	38	5,4
T90S	1,5	2	2830	3,6	78	0,84	5,5	2,3	2,8	4,9	0,00150	12	38	5,4
T90L	2,2	3	2840	5,2	79	0,83	6	2,8	3,1	7,2	0,00230	13,5	38	5,4
T90LB•	3	4	2840	6,5	80	0,88	6,1	3,0	3,2	9,3	0,00280	15,5	38	5,4
T100A	3	4	2860	7	81	0,88	6,4	2,4	2,9	9,7	0,00530	18,5	38	5,4
T100B•	4	5,5	2860	8,9	84	0,86	6,5	2,1	2,8	13,9	0,00850	21	38	5,4
T112A	4	5,5	2860	8,7	84	0,86	6,5	2,1	2,6	13,9	0,00900	27	38	5,4
T112B•	5,5	7,5	2880	11,8	85	0,85	6,8	2,2	2,7	18	0,01200	32	38	5,4
T112BL•	7,5	10	2860	16	86	0,85	6,5	2,9	2,8	25	0,01300	34	38	5,4
T132S	5,5	7,5	2870	13	85	0,88	6,0	2,2	2,3	18,3	0,01300	45	38	5,4
T132SL	7,5	10	2890	16,5	85	0,88	6,4	2,8	3,2	24,4	0,02000	48	38	5,4
T132M•	11	15	2940	21	88	0,87	7,3	2,5	3,5	35,8	0,02800	54	38	5,4
T132ML•	15	20	2900	30	86	0,90	6,8	2,7	3,7	49,5	0,03000	58	38	5,4
T160MA	11	15	2900	24	86	0,84	6,4	2,2	2,7	36	0,03200	75	115	26,8
T160MB	15	20	2930	32	88	0,85	7,4	2,2	2,8	49	0,03600	88	115	26,8
T160L	18,5	25	2910	39	89	0,84	7,6	2,3	2,8	61	0,04000	99	115	26,8

4 POLI 1500 rpm - Volt 230/400/50 Hz

TIPO TYPE	Potenza Power		rpm	In 400 Volt A	Rend. % η	Cos φ	Ia In	Ca Cn	Cmax Cn	Cn Nm	J Kgm ²	Peso Weight Kg	Servoventilazione Blower 230V/50Hz	
	kW	hp											Potenza Power Watt	Aria Air m ³ /min
	T50A•	0,03											0,05	1350
T50B•	0,06	0,08	1350	0,35	52	0,63	2,6	2,1	2,3	0,43	0,00010	2,4	-	-
T56A	0,06	0,08	1360	0,38	54	0,63	2,5	2,3	2,5	0,42	0,00015	2,5	15	0,7
T56B	0,09	0,12	1360	0,45	56	0,65	2,8	2,3	2,5	0,61	0,00015	2,6	15	0,7
T56C	0,11	0,15	1360	0,5	58	0,66	2,8	2,4	2,7	0,70	0,00020	3,2	15	0,7
T63A	0,13	0,18	1360	0,7	60	0,66	3	2,4	2,8	0,82	0,00028	3,7	17	2,6
T63B	0,18	0,25	1370	0,75	60	0,68	3	2,5	2,8	1,23	0,00040	4,3	17	2,6
T63C•	0,22	0,30	1400	0,78	60	0,66	3,2	2,6	2,9	1,50	0,00040	4,3	17	2,6
T71A	0,25	0,35	1370	0,86	65	0,70	3,6	2,5	2,7	1,60	0,00050	5,8	17	2,6
T71B	0,37	0,5	1380	1,2	67	0,74	3,5	2,5	2,8	2,55	0,00080	6,2	17	2,6
T71C•	0,55	0,75	1380	1,5	66	0,72	3,8	2,6	2,8	3,45	0,00090	7,4	17	2,6
T80A	0,55	0,75	1390	1,7	68	0,75	4	2,5	2,6	3,5	0,00140	8,5	38	5,4
T80B	0,75	1	1390	2	70	0,76	4,2	2,6	2,8	5,4	0,00170	9,8	38	5,4
T80C•	0,88	1,2	1350	2,6	70	0,75	4,3	2,5	2,7	6,22	0,00200	10,5	38	5,4
T80D•	1,1	1,5	1390	3,1	71	0,75	4,3	2,7	2,8	7,55	0,00230	11	38	5,4
T90S	1,1	1,5	1400	3,3	75	0,78	4,2	2,5	2,6	7,63	0,00330	12	38	5,4
T90L	1,5	2	1400	4,1	78	0,78	4,6	2,6	2,7	9,84	0,00400	13,5	38	5,4
T90LB•	1,8	2,5	1400	5	77	0,75	4,7	2,6	2,8	12,2	0,00500	15,5	38	5,4
T100A	2,2	3	1410	5,9	78	0,80	4,9	2,5	2,6	14,8	0,00750	19	38	5,4
T100B	3	4	1420	7,3	78	0,82	5	2,5	2,7	19,5	0,00850	21	38	5,4
T100BL•	4	5,5	1410	9,2	78	0,79	5	2,5	2,7	26	0,01100	23	38	5,4
T112A	4	5,5	1425	9	80	0,81	5,3	2,6	2,9	26,3	0,01300	29	38	5,4
T112BL•	5,5	7,5	1400	11,7	80	0,82	5,5	2,7	3	37,7	0,01600	35	38	5,4
T132S	5,5	7,5	1440	12	81	0,81	5,8	2,5	2,8	36,5	0,02400	43	38	5,4
T132M	7,5	10	1440	16	82	0,83	6,2	2,6	3	49	0,03300	52	38	5,4
T132ML•	9,2	12,5	1450	20	87	0,83	5,5	2,5	3,2	61	0,03400	54	38	5,4
T160M	11	15	1455	24	86	0,81	5,3	2,3	2,2	72	0,06200	68	115	26,8
T160L	15	20	1455	32	87	0,82	5,6	2,2	2,3	98,5	0,07400	78	115	26,8



Motori asincroni trifase serie T
T Series three-phase induction motors
Moteurs asynchrones triphasés série T
Drehstrom-Asynchronmotoren Serie T

6 POLI 1000 rpm - Volt 230/400/50 Hz

TIPO TYPE	Potenza Power		rpm	In 400 Volt A	Rend. % η	Cos φ	I _a In	C _a Cn	C _{max} Cn	Cn Nm	J Kgm ²	Peso Weight Kg	Servoventilazione Blower 230V/50Hz	
	kW	hp											Potenza Power Watt	Aria Air m ³ /min
T56B	0,03	0,05	820	0,36	42	0,56	2,4	1,5	1,6	0,55	0,00015	2,6	15	0,7
T56C	0,06	0,08	820	0,4	46	0,58	2,4	1,9	2,0	0,70	0,00020	3,0	15	0,7
T63B	0,09	0,12	860	0,6	48	0,62	3,0	2,0	2,1	0,89	0,00025	3,8	17	2,6
T63C	0,13	0,18	860	0,75	50	0,65	3,2	2,3	2,2	1,15	0,00040	4,2	17	2,6
T71A	0,18	0,25	870	1,0	56	0,66	3,0	2,3	2,4	1,85	0,00060	5,7	17	2,6
T71B	0,25	0,35	870	1,1	58	0,68	3,1	2,4	2,4	2,60	0,00080	6,4	17	2,6
T71C	0,37	0,5	880	1,2	60	0,68	3,1	2,4	2,5	3,70	0,00100	6,5	17	2,6
T80A	0,37	0,5	910	1,6	65	0,70	3,2	2,3	2,5	3,80	0,00200	8,7	38	5,4
T80B	0,55	0,75	910	1,9	68	0,72	3,8	2,3	2,4	5,70	0,00250	10,5	38	5,4
T80C	0,75	1	910	2,3	69	0,72	3,9	2,4	2,4	7,85	0,00260	11	38	5,4
T90S	0,75	1	920	2,4	72	0,73	3,9	2,4	2,5	7,90	0,00350	12	38	5,4
T90L	1,1	1,5	920	3,4	74	0,75	4,2	2,5	2,6	11,5	0,00450	14	38	5,4
T90LB	1,5	2	925	4,1	73	0,75	4,4	2,3	2,7	15,5	0,00500	16	38	5,4
T100A	1,5	2	940	4,2	75	0,76	4,5	2,6	2,8	15,2	0,00900	19,5	38	5,4
T100B	1,85	2,5	940	5,2	77	0,76	4,7	2,6	2,7	19	0,01000	21	38	5,4
T100BL	2,2	3	940	5,6	78	0,76	4,9	2,4	2,5	22,4	0,01100	23	38	5,4
T112A	2,2	3	950	5,6	80	0,77	4,9	2,4	2,6	22	0,01500	30	38	5,4
T112B	3	4	940	7,4	80	0,77	5,4	2	2,4	30,5	0,01800	37	38	5,4
T132S	3	4	950	7,2	81	0,78	5,4	2,1	2,5	29,50	0,03000	43	38	5,4
T132M	4	5,5	950	9,8	83	0,78	5,6	2,2	2,5	40	0,04000	52	38	5,4
T132ML	5,5	7,5	950	13	83	0,80	5,7	2,3	2,6	55	0,04200	55	38	5,4
T160M	7,5	10	960	15	85	0,81	5,2	2,1	2,2	75	0,08800	70	115	26,8
T160L	11	15	965	23,5	85	0,81	5,4	2,2	2,6	109	0,10600	90	115	26,8

8 POLI 750 rpm - Volt 230/400/50 Hz

TIPO TYPE	Potenza Power		rpm	In 400 Volt A	Rend. % η	Cos φ	I _a In	C _a Cn	C _{max} Cn	Cn Nm	J Kgm ²	Peso Weight Kg	Servoventilazione Blower 230V/50Hz	
	kW	hp											Potenza Power Watt	Aria Air m ³ /min
T56B	0,03	0,05	640	0,4	40	0,50	1,9	1,9	1,9	0,43	0,00010	3,2	15	0,7
T63B	0,05	0,07	660	0,56	42	0,52	1,9	2,0	2,0	0,75	0,00030	3,9	17	2,6
T63C	0,07	0,10	660	0,63	42	0,52	2,0	2,0	2,1	0,90	0,00060	4,3	17	2,6
T71B	0,09	0,12	660	0,65	45	0,56	2,0	2,1	2,2	1,15	0,00080	5,7	17	2,6
T71C	0,12	0,17	660	0,8	46	0,58	2,1	2,2	2,2	1,45	0,00100	6,4	17	2,6
T80A	0,18	0,25	670	0,9	55	0,60	2,4	2,2	2,4	3,0	0,00200	8,8	38	5,4
T80B	0,25	0,35	670	1,15	57	0,61	2,6	2,3	2,5	3,4	0,00250	10,5	38	5,4
T80C	0,37	0,5	670	1,6	60	0,60	3	2	2,6	5,2	0,00280	11	38	5,4
T90S	0,37	0,5	680	1,5	61	0,62	3,3	2,1	2,4	4,9	0,00350	12	38	5,4
T90L	0,55	0,75	680	2,2	63	0,63	3,4	2,0	2,1	7,5	0,00450	14	38	5,4
T90LB	0,75	1	680	2,8	65	0,62	3,6	2,1	2	10	0,00550	16	38	5,4
T100A	0,75	1	690	2,7	69	0,67	3,8	1,9	2,1	9,9	0,00900	19,8	38	5,4
T100B	1,1	1,5	690	4,0	71	0,68	4,0	2,1	2,3	15	0,01000	22	38	5,4
T100BL	1,3	1,8	680	4,6	71	0,68	4,2	2	2,3	20,8	0,01200	24	38	5,4
T112A	1,5	2	700	4,7	73	0,70	4,0	2,1	2,4	20	0,01500	32	38	5,4
T132S	2,2	3	700	7,5	73	0,72	4,6	2,0	2,4	29,5	0,03000	44	38	5,4
T132M	3	4	700	8,5	76	0,74	4,6	1,9	2,2	39,5	0,04000	53	38	5,4
T132ML	4	5,5	680	11	74	0,76	4,9	1,8	2,1	56	0,05000	58	38	5,4
T160MA	4	5,5	720	11,5	80	0,76	4,6	1,9	2,3	53	0,08000	64	115	26,8
T160MB	5,5	7,5	725	13,5	81	0,77	4,7	2	2,2	72,3	0,09200	72	115	26,8
T160L	7,5	10	725	18,5	82	0,78	4,6	2	2,1	98,6	0,11200	86	115	26,8

12 POLI 500 rpm - Volt 230/400/50 Hz

TIPO TYPE	Potenza Power		rpm	In 400 Volt A	Rend. % η	Cos φ	I _a In	C _a Cn	C _{max} Cn	Cn Nm	J Kgm ²	Peso Weight Kg	Servoventilazione Blower 230V/50Hz	
	kW	hp											Potenza Power Watt	Aria Air m ³ /min
T71C	0,09	0,12	410	0,6	36	0,6	1,7	1,4	1,6	2,1	0,0012	6,5	17	2,6
T80C	0,18	0,25	415	1,1	42	0,61	1,8	1,5	1,7	4	0,0030	11	38	5,4
T90L	0,25	0,35	420	1,7	43	0,6	1,9	1,6	1,8	5,6	0,0050	15	38	5,4
T100A	0,37	0,5	425	2,1	46	0,6	1,7	1,8	1,9	8,3	0,0100	21	38	5,4
T100B	0,55	0,75	450	2,8	54	0,62	2	2,4	2	11,5	0,0130	23	38	5,4
T112B	0,75	1	450	3	60	0,63	2,1	2,6	2,1	16	0,0160	28	38	5,4
T132S	1,1	1,5	455	6,1	61	0,63	3,3	2	1,8	23	0,0300	55	38	5,4
T132M	1,5	2	460	6,5	62	0,6	3,4	1,8	1,7	31	0,0380	66	38	5,4
T160M	3	4	460	11	70	0,64	3,8	1,9	1,8	63	0,0900	80	115	26,8
T160L	4	5,5	450	14	72	0,66	4	2,2	2	83	0,1300	90	115	26,8

Motori asincroni trifase **doppia polarità** serie DP
 DP series **two-speed** three-phase induction motors
 Moteurs asynchrones triphasés à **double polarité** série DP
 Polumschaltbare Drehstrom-Asynchronmotoren Serie DP



2/4 POLI 3000/1500 rpm - Volt 400/50 Hz - Unico avvolgimento / Single winding

Servoventilazione
Blower
230V/50Hz

TIPO TYPE	Potenza Power		rpm	In 400 Volt A	Ia In	Ca Cn	Cn Nm	J Kgm ²	Peso Weight Kg	Potenza Power Watt	Aria Air m ³ /min
	kW	hp									
DP56B	0,11/0,07	0,15/0,10	2760/1360	0,65/0,6	3/2,6	1,3/1,5	0,4/0,73	0,00015	2,7	15	0,6
DP63C	0,22/0,14	0,3/0,2	2760/1360	0,75/0,7	3,2/2,8	1,4/1,6	0,8/1,25	0,00040	4,4	12	0,7
DP71A	0,33/0,22	0,45/0,3	2760/1380	1,2/0,8	3,8/3,2	1,8/1,9	1,3/1,9	0,00050	5,9	15	2,4
DP71B	0,45/0,30	0,6/0,4	2760/1390	1,5/1,2	4,2/3,3	1,8/1,9	1,5/2,2	0,00080	6,3	15	2,4
DP71C	0,55/0,37	0,75/0,5	2760/1390	1,6/1,4	4,2/3,3	1,8/1,9	1,78/2,6	0,00090	7,5	15	2,4
DP80A	0,60/0,45	0,8/0,6	2780/1390	2,4/1,4	4,0/3,9	2,0/1,9	2,0/3,0	0,00140	8,7	15	2,4
DP80B	0,8/0,6	1,2/0,9	2780/1400	2,4/1,6	4,8/4,2	2,1/2,0	2,73/3,9	0,00170	9,9	15	2,4
DP80C	1,1/0,8	1,5/1,1	2790/1400	3/2,2	4,8/4,3	1,9/1,9	3,78/5,8	0,00230	11,2	15	2,4
DP90S	1,4/1	1,91/1,36	2810/1410	4/2,6	4,9/4,6	2,0/1,9	4,7/7,9	0,00330	12,5	38	5,4
DP90L	1,7/1,3	2,3/1,8	2830/1420	5,1/3,6	5,2/4,9	2,2/2,1	6,43/9,3	0,00400	14	38	5,4
DP90LB	2,2/1,5	3/2	2840/1420	5,5/4	5,3/5,0	2,1/2,0	7,25/9,9	0,00500	16	38	5,4
DP100A	2,4/1,8	3,5/2,5	2840/1420	5,7/4,5	5,8/5,6	2,3/2,1	8,6/12,6	0,00750	20,3	38	5,4
DP100B	3,3/2,5	4,5/3,5	2850/1430	8/6,5	6,8/6,3	2,4/2,2	11,3/17,5	0,00850	22,5	38	5,4
DP112A	4,5/3,3	6/4,6	2890/1440	11/8,7	6,9/6,3	2,3/2,1	15,2/23	0,01300	33	38	5,4
DP112B	5,5/4,5	7,6/6	2850/1430	13,8/10,8	7,2/6,7	2,1/2	16/26,6	0,01600	36	38	5,4
DP132S	5,5/4,5	7,6/6	2890/1450	13,8/10,8	7,0/6,4	2,4/2,2	18,5/29,8	0,02400	44	38	5,4
DP132M	7,5/6	10/8	2900/1450	18,6/15,5	7,3/6,2	2,4/2,4	26,4/43,8	0,03300	53	38	5,4
DP160M	14/11	19/15	2880/1450	28/20	5,6/5,3	2,4/2,3	46,5/72	0,06200	90	115	26,8
DP160L	18,5/14	25/18,5	2920/1450	36/28	6,2/5,8	2,6/2,5	60/92	0,07400	101	115	26,8

4/8 POLI 1500/750 rpm - Volt 400/50 Hz - Unico avvolgimento / Single winding

Servoventilazione
Blower
230V/50Hz

TIPO TYPE	Potenza Power		rpm	In 400 Volt A	Ia In	Ca Cn	Cn Nm	J Kgm ²	Peso Weight Kg	Potenza Power Watt	Aria Air m ³ /min
	kW	hp									
DP63C	0,09/0,04	0,12/0,06	1360/660	0,6/0,90	3,3/2,3	1,0/1,3	0,75/0,8	0,00090	4,4	12	0,7
DP71B	0,18/0,11	0,25/0,15	1370/670	0,8/0,9	3,4/2,4	1,1/1,4	1,25/1,4	0,00180	6,3	15	2,4
DP71C	0,3/0,15	0,4/0,2	1380/670	1,1/1,2	3,5/2,4	1,4/1,6	1,75/1,9	0,00200	7,5	15	2,4
DP80A	0,37/0,18	0,5/0,25	1380/670	1,2/1,3	3,5/2,4	1,5/1,6	2,85/2,53	0,00250	8,7	15	2,4
DP80B	0,55/0,30	0,75/0,4	1380/680	1,6/1,7	3,6/2,5	1,6/1,9	3,6/3,65	0,00280	9,9	15	2,4
DP80C	0,75/0,37	1/0,5	1360/670	2,3/2,4	4/3,3	1,6/1,8	5,2/5,1	0,00300	10,5	15	2,4
DP90S	0,75/0,37	1/0,5	1380/680	2,2/2,3	4,0/3,2	1,7/2,0	5,3/5,1	0,00430	12,5	38	5,4
DP90L	0,9/0,5	1,3/0,7	1400/690	2,3/2,4	4,4/3,5	1,8/2,3	6,7/7,4	0,00550	14	38	5,4
DP90LB	1,1/0,6	1,5/0,8	1390/680	3,4/3,2	4,2/3,6	1,7/2,1	7,5/8,4	0,00550	16,5	38	5,4
DP100A	1,4/0,7	1,9/0,9	1410/700	3,5/2,6	4,0/3,3	1,8/1,9	9,8/9,45	0,00770	20,3	38	5,4
DP100B	1,6/0,9	2,2/1,2	1420/710	3,8/3,5	5,0/4,0	2,0/1,7	11,5/12,6	0,00860	22	38	5,4
DP112A	1,7/1	2,4/1,4	1420/700	5,5/4,8	5,5/4,1	1,7/1,9	12,2/14,4	0,01200	32	38	5,4
DP112B	2,2/1,4	3/1,9	1440/710	5,2/5	5,3/4	1,5/1,7	14,6/18,9	0,01500	37	38	5,4
DP132S	3,7/2,2	5/3	1430/720	8/7	5/3,5	2/2,1	24,8/26,6	0,03000	46	38	5,4
DP132M	5,1/3	7/4	1440/710	11/9	5,1/3,6	1,9/2	34/40	0,04000	56	38	5,4
DP132ML	6/3,7	8/5	1430/700	15/12	5,3/3,9	1,8/1,7	40/50,5	0,05000	58	38	5,4
DP160M	9,5/5	13/6,6	1430/700	18/14	5,2/4	2/2,1	62,7/68	0,08800	74	115	26,8
DP160L	11/6,5	15/8,6	1445/720	21/17	5,3/4,4	2/2,2	73/86	0,11200	90	115	26,8

4/6 POLI 1500/1000 rpm - Volt 400/50 Hz - Doppio avvolgimento / Double winding

Servoventilazione
Blower
230V/50Hz

TIPO TYPE	Potenza Power		rpm	In 400 Volt A	Ia In	Ca Cn	Cn Nm	J Kgm ²	Peso Weight Kg	Potenza Power Watt	Aria Air m ³ /min
	kW	hp									
DP71B	0,3/0,2	0,4/0,3	1380/870	1,1/1	3,4/2,8	1,2/1,0	1,9/2,2	0,0009	6,3	15	2,4
DP71C	0,37/0,22	0,5/0,3	1380/880	1,3/1,2	3,4/2,7	1,3/1,1	2,45/2,2	0,0010	7,5	15	2,4
DP80A	0,37/0,25	0,5/0,35	1400/900	1,3/1,2	3,8/3,0	1,3/1,2	2,5/2,6	0,0020	8,7	15	2,4
DP80B	0,55/0,45	0,75/0,6	1410/910	1,8/1,5	3,8/3,1	1,3/1,3	3,5/4,3	0,0020	9,9	15	2,4
DP90S	0,75/0,5	1/0,7	1420/920	2,3/1,8	4,2/3,2	1,5/1,4	5,4/5,5	0,0035	12,5	38	5,4
DP90L	0,95/0,6	1,3/0,8	1430/930	3,2/2,7	4,5/3,5	1,6/1,5	6,9/6,4	0,0045	14	38	5,4
DP90LB	1,1/0,75	1,5/1	1430/930	3,5/3,3	4,5/3,6	1,6/1,6	7,5/7,9	0,0050	16	38	5,4
DP100A	1,3/0,9	1,8/1,2	1430/940	3,9/3,5	5,3/4,2	1,7/1,6	8,6/10,2	0,0090	19	38	5,4
DP100B	1,5/1,1	2/1,5	1430/940	4,5/3,8	5,4/4,4	1,9/1,5	9,8/10,2	0,0100	22	38	5,4
DP112A	1,8/1,3	2,5/1,8	1450/940	4,9/4	6,2/4,8	1,8/1,7	12,5/14,5	0,0150	32	38	5,4
DP112B	2,6/1,8	3,5/2,5	1440/950	6,8/5,1	5,5/4	1,6/1,4	17/18	0,0160	38	38	5,4
DP132S	3,7/2,8	5,0/3,8	1430/940	10/7	5,8/4,5	1,9/1,7	24,5/28,6	0,0300	44	38	5,4
DP132M	5,5/4	7,5/5,5	1450/950	12/10	6/5	2/2	36/40	0,0330	52	38	5,4
DP160M	9,5/6,6	13/9	1460/960	17/13	6,5/5	2/1,9	62,5/66	0,0880	74	115	26,8
DP160L	11/7,5	15/10	1420/930	20/15	6,8/5,5	1,8/1,8	74/75	0,1120	90	115	26,8

Motori asincroni trifase doppia polarità serie DP
DP series two-speed three-phase induction motors
Moteurs asynchrones triphasés à double polarité série DP
Polumschaltbare Drehstrom-Asynchronmotoren Serie DP



6/8 POLI 1000/750 rpm - Volt 400/50 Hz - Doppio avvolgimento / Double winding

Servoventilazione
Blower
230V/50Hz

TIPO TYPE	Potenza Power		rpm	In 400 Volt A	Ia In	Ca Cn	Cn Nm	J Kgm ²	Peso Weight Kg	Potenza Power Watt	Aria Air m ³ /min
	kW	hp									
DP63C	0,07/0,03	0,10/0,05	890/660	0,5/0,4	2,2/1,8	1,8/1,8	0,80/0,43	0,0006	4,4	17	2,6
DP71C	0,18/0,09	0,25/0,12	900/670	0,9/0,8	2,3/1,9	1,9/1,9	1,9/1,2	0,0010	6,6	17	2,6
DP80A	0,2/0,11	0,28/0,15	900/680	1/0,9	2,5/2	2/2	1,95/1,35	0,0022	8,7	38	5,4
DP80B	0,37/0,25	0,5/0,35	900/670	1,8/1,4	3,5/2,4	2/1,5	3,7/3,4	0,0025	11	38	5,4
DP90S	0,37/0,25	0,5/0,35	920/690	1,6/1,3	3,4/2,2	2,2/1,7	3,7/3,4	0,0036	12,5	38	5,4
DP90L	0,55/0,37	0,75/0,5	920/690	2,1/1,8	3,4/2,2	2,1/2	5,7/4,9	0,0045	14	38	5,4
DP90LB	0,75/0,55	1/0,75	910/690	3/2,2	3,6/2,3	3,6/2,3	7,8/7,6	0,0050	18	38	5,4
DP100A	0,75/0,55	1/0,75	930/700	2,8/2,1	3/2,1	1,8/1,6	7,9/7,5	0,0090	19	38	5,4
DP100B	0,9/0,75	1,3/1	940/710	3,2/2,8	2,6/1,9	1,9/1,7	10,5/9,9	0,0100	22	38	5,4
DP112A	1,2/0,9	1,7/1,3	940/710	4/3,5	3,6/2,4	2,1/1,9	14/14	0,0150	32	38	5,4
DP132S	2,2/1,3	3/1,8	950/710	6/4,6	4,4/3,5	1,9/1,4	22/18,5	0,0300	45	38	5,4
DP132M	3/1,5	4/2	960/715	7/5	5/4	2/1,8	29,8/20	0,0420	55	38	5,4
DP160M	5,5/2,5	7,3/3,3	960/730	12,5/7	5,6/4,5	2,1/2,1	53,6/32,7	0,0880	70	115	26,8
DP160L	7,5/4	10,5/3	970/720	15,5/9,2	5,8/4,5	2/2	73,8/53	0,1060	90	115	26,8

2/6 POLI 3000/1000 rpm - Volt 400/50 Hz - Doppio avvolgimento / Double winding

Servoventilazione
Blower
230V/50Hz

TIPO TYPE	Potenza Power		rpm	In 400 Volt A	Ia In	Ca Cn	Cn Nm	J Kgm ²	Peso Weight Kg	Potenza Power Watt	Aria Air m ³ /min
	kW	hp									
DP63C	0,18/0,09	0,25/0,12	2760/770	0,8/0,7	3/1,3	1,8/1,5	0,6/1	0,0004	4,5	17	2,6
DP71C	0,25/0,15	0,35/0,2	2800/760	0,9/0,85	3,2/1,4	1,9/1,6	0,78/1,35	0,0009	6,3	17	2,6
DP80A	0,55/0,2	0,75/0,3	2800/770	1,4/1,2	3,8/1,5	2/1,6	1,75/2,4	0,0014	8,7	38	5,4
DP80B	0,75/0,3	1/0,40	2830/790	1,9/1,6	4,1/1,6	2,2/2	2,4/3,4	0,0017	9,9	38	5,4
DP90S	1/0,48	1,4/0,65	2840/830	2,4/1,85	4,4/1,8	2,1/2,1	3,4/4,8	0,0033	12,5	38	5,4
DP90L	1,35/0,65	1,8/0,9	2840/850	3,1/2,3	5,1/1,9	2,3/2	4,4/7,2	0,0045	14	38	5,4
DP90LB	1,8/0,9	2,5/1,2	2850/860	4,3/3,1	5,7/2,1	2/2	6/10	0,0050	16	38	5,4
DP100A	1,8/0,9	2,5/1,2	2880/900	4,2/2,9	5,5/1,9	2,2/2,1	5,6/9,8	0,0090	19	38	5,4
DP100B	2,2/1,1	3/1,5	2890/900	4,9/3,3	6,4/2,0	2,3/2,1	7,2/11,5	0,0100	22	38	5,4
DP112A	3/1,5	4/2	2900/910	6,8/4,6	6,7/2,1	2,4/2	9,3/15,3	0,0150	32	38	5,4
DP132S	4/1,8	5,4/2,4	2940/900	12/6,5	7/2,2	2,6/2	13/19	0,0300	44	38	5,4
DP132M	5,9/2,6	8/3,5	2930/920	14/7,6	7,2/2,6	2,8/2	19,8/25,8	0,0400	53	38	5,4
DP160M	7,5/5,5	10/7,3	2900/960	19/12,5	7/5,6	2,6/2,1	24,4/53,6	0,0880	70	115	26,8
DP160L	11/7,5	15/10	2900/970	24/15,5	7/5,8	2,8/2,3	36,2/73,8	0,1060	90	115	26,8

2/8 POLI 3000/750 rpm - Volt 400/50 Hz - Doppio avvolgimento / Double winding

Servoventilazione
Blower
230V/50Hz

TIPO TYPE	Potenza Power		rpm	In 400 Volt A	Ia In	Ca Cn	Cn Nm	J Kgm ²	Peso Weight Kg	Potenza Power Watt	Aria Air m ³ /min
	kW	hp									
DP63C	0,18/0,06	0,25/0,08	2780/660	0,8/0,5	3,5/2,2	1,1/1,7	0,62/0,77	0,0004	4,4	17	2,6
DP71C	0,3/0,09	0,4/0,12	2790/675	1,1/0,8	4,1/2,3	1,1/1,8	0,86/1,16	0,0008	6,3	17	2,6
DP80A	0,55/0,11	0,75/0,15	2800/680	1,8/1,1	4,2/2,4	1,4/1,9	1,82/1,38	0,0014	8,7	38	5,4
DP80B	0,75/0,15	1/0,2	2820/680	2,3/1,2	4,5/2,4	1,3/1,9	2,4/2,63	0,0017	9,9	38	5,4
DP90S	1/0,25	1,4/0,33	2840/690	2,7/1,4	4,8/2,5	1,4/1,7	3,4/3,35	0,0035	12,5	38	5,4
DP90L	1,35/0,33	1,8/0,45	2860/690	3,6/1,8	4,8/2,6	1,4/1,7	4,3/4,4	0,0045	14	38	5,4
DP90LB	1,7/0,4	2,3/0,55	2860/680	4,9/2,5	5,6/2,9	1,3/1,6	5,6/5,6	0,0050	16	38	5,4
DP100A	1,8/0,5	2,5/0,7	2880/700	5/2,4	5,8/3,0	1,5/1,7	5,6/6,9	0,0090	19	38	5,4
DP100B	2,2/0,6	3/0,8	2880/700	5/2,3	6,2/3,6	1,6/1,9	7,2/8,3	0,0100	22	38	5,4
DP112A	3/0,75	4/1	2900/710	6,8/3,3	6,5/3,6	1,7/1,9	9,3/9,8	0,0150	33	38	5,4
DP132S	3,7/1,1	5/1,5	2920/720	10/6	7,0/4,2	1,8/1,9	13,1/15	0,0300	44	38	5,4
DP132M	5,5/1,3	7,5/1,75	2920/720	12/7,8	7,5/4,8	2,0/1,9	18,3/17,5	0,0400	52	38	5,4
DP160M	7,5/4	10/5,5	2900/720	19/11,5	7/5	2,6/1,8	24,4/53	0,0880	70	115	26,8
DP160L	11/5,5	15/7,5	2900/725	24/13,5	7/5,5	2,8/1,8	36,2/72,3	0,1060	90	115	26,8

2/12 POLI 3000/500 rpm - Volt 400/50 Hz - Doppio avvolgimento / Double winding

Servoventilazione
Blower
230V/50Hz

TIPO TYPE	Potenza Power		rpm	In 400 Volt A	Ia In	Ca Cn	Cn Nm	J Kgm ²	Peso Weight Kg	Potenza Power Watt	Aria Air m ³ /min
	kW	hp									
DP71C	0,37/0,05	0,50/0,07	2770/440	1,1/0,9	3/1,4	1,5/2	1,2/1	0,0009	7,8	17	2,6
DP80B	0,37/0,07	0,50/0,10	2780/440	1/0,88	3,2/1,5	1,7/2,1	1,3/1,25	0,0014	8,8	38	5,4
DP80C	0,55/0,09	0,75/0,12	2790/450	1,5/1	3,4/1,8	1,8/2,7	1,8/1,85	0,0017	10,5	38	5,4
DP90L	0,75/0,11	1/0,15	2850/460	2/1,4	4,8/2,0	1,9/2,9	2,35/2,3	0,0018	12	38	5,4
DP90LB	1,10/0,15	1,5/0,20	2880/470	2,9/1,5	4,6/2,0	1,9/2,9	3,7/3,2	0,0026	14	38	5,4
DP100BL	1,80/0,37	2,5/0,5	2850/450	4,1/2	5/2,1	3/2,8	6/7,7	0,0130	22	38	5,4
DP112A	3/0,75	4/1	2900/450	6,8/3	6,5/3	1,7/2,8	9,3/16	0,0180	33	38	5,4
DP132S	3,7/0,88	5/1,1	2920/455	10/6	7/4	1,8/2,5	13,1/18,47	0,0300	44	38	5,4
DP132M	5,5/1,1	7,5/1,5	2920/455	12/6,1	7,5/4	2/2,2	18,3/23	0,0400	52	38	5,4
DP160M	7,5/1,5	10/2	2900/460	19/6,5	7/3,4	2,6/1,8	24,4/31	0,0880	80	115	26,8
DP160L	11/3	15/4	2900/460	24/11	7/4	2,8/2	36,2/63	0,1060	90	115	26,8